









## Sisteme Modul 45<sup>®</sup>, soluții pentru tehnica datelor

	Suport tehnica datelor pentru module de conectare Cat. 5e / Cat. 6	leșire dreaptă leșire oblică
	Module de conectare	Cat. 5e neecranat Cat. 5e ecranat Cat. 6 neecranat Cat. 6 ecranat
	Cablu de ordonare CP	Cat. 6 neecranat Cat. 6 ecranat
	Suport tehnica datelor pentru module de conectare Cat. 6A (ISO)	leșire dreaptă leșire oblică
	Module de conectare	Cat. 6A (ISO) neecranat Cat. 6A (ISO) ecranat
	Cablu de ordonare CP	Cat. 6A (ISO) neecranat Cat. 6A (ISO) ecranat
	Suport universal pentru tehnica datelor	leșire dreaptă leșire oblică
	Tabel general, montaj module pentru tehnica datelor	

# Soluții de conectare pentru tehnica datelor Modul 45®




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip RM

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTG-2RM RW1	alb pur	1	1,100	6119 29 2
DTG-2RM SWGR1	gri închis	1	1,100	6119 29 4
DTG-2RM AL1	alu lacuit	1	1,100	6119 29 6

PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul RM dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Suportul tip RM pentru tehnica datelor este recomandat pentru următoarele module de conectare: Tip ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 și ASM-C6 G; R&M: cat. 5 și cat. 6 module fără placă suport.




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip RM

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTS-2RM RW1	alb pur	1	2,900	6119 29 8
DTS-2RM SWGR1	gri închis	1	2,900	6119 30 0
DTS-2RM AL1	alu lacuit	1	2,900	6119 30 2

PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblic și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul RM dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.


Suportul tip RM pentru tehnica datelor este recomandat pentru următoarele module de conectare: Tip ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 și ASM-C6 G; R&M: cat. 5 și cat. 6 module fără placă suport.



## Modul de conectare de date RJ45, cat. 5e, neecranat

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.	Nr.art. E-Nr.
	bucată	kg/100 buc.		
ASM-C5	1	1,120	6117 33 7	2473365


Modul de conectare cat. 5e neecranat, cu loc de înfigere RJ45. Inclusiv protecție la praf, o bandă zimțată și instrucțiuni de montaj. Potrivit pentru instalarea suporturilor pentru tehnica datelor de tipul DTG-2RM și DTS-2RM.



## Modul de conectare pentru date RJ45, cat. 5e, ecranat

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.	Nr.art. E-Nr.
	bucată	kg/100 buc.		
ASM-C5 G	1	2,660	6117 32 5	2473366


Modul de conectare cat. 5e ecranat, cu slot RJ45. Inclusiv o carcasă de ecranare EMV, un capac de protecție antipraf, o bandă zimțată și instrucțiuni de montaj. Potrivit pentru instalare în suporturi pentru tehnica datelor de tipul DTG-2RM și DTS-2RM.



## Modul de conectare pentru date RJ45, cat. 6, neecranat

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
ASM-C6	1	1,060	6117 34 1


Modul de conectare cat. 6 neecranat, cu slot RJ45. Inclusiv un capac de protecție antipraf, o bandă zimțată și instrucțiuni de montaj. Potrivit pentru instalare în suportul pentru tehnica datelor tip DTG-2RM și DTS-2RM.



## Modul de conectare pentru date RJ45, cat. 6, ecranat


Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
ASM-C6 G	1	1,850	6117 32 9

Modul de conectare cat. 6 ecranat, cu slot RJ45. Inclusiv carcasă de ecranare EMV, un capac pentru protecție la praf, o bandă zimțată și instrucțiuni pentru montaj. Potrivit pentru montaj în suporturi pentru tehnica datelor tip DTG-2RM și DTS-2RM.



# Soluții de conectare pentru tehnica datelor Modul 45®

## Cablu universal CP RJ45, cat. 6, neecranat




Tip	Lungime conductor mm	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
CPK-C6 U/UTP3	3000	gri	bucată	kg/100 buc.	6118 01 2
CPK-C6U UTP5	5000	gri	1	11,800	6117 94 7
CPK-C6U UTP7.5	7500	gri	1	17,000	6117 94 9
CPK-C6 U/UTP10	10000	gri	1	23,500	6118 01 4
CPK-C6 U/UTP15	15000	gri	1	30,000	6118 01 6
			1	43,000	



Rangierkabel als Verlängerungsleitung U/UTP 4P, LSZH, Kat. 6 ungeschirmt, Ausführung Stecker - Buchse, Buchsen-seite einbaubar in Datentechnikträger Typ DTG-2RM und DTS-2RM.

## Cablu universal CP, RJ45, cat.6, ecranat




Tip	Lungime conductor mm	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
CPK-C6 S/FTP3	3000	gri	bucată	kg/100 buc.	6118 01 0
CPK-C6 S/FTP5	5000	gri	1	13,040	6118 01 1
CPK-C6S FTP7.5	7500	gri	1	20,640	6117 94 8
CPK-C6S FTP10	10000	gri	1	30,140	6117 95 0
CPK-C6S FTP15	15000	gri	1	39,640	6117 95 2
			1	58,640	



Cablu universal ca și cablu prelungitor S/FTP 4P, LSFRZH, cat. 6 ecranat, versiune stecăr - bucsă, montabil în suportul pentru tehnica datelor tip DTG-2RM și DTS-2RM.

## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip C



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
DTG-2C RW1	alb pur	bucată	kg/100 buc.	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	gri închis	1	1,100	6119 21 6
DTG-2C AL1	alu lacuit	1	1,100	6119 21 8


PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul C are o deschidere de montaj de 19,30 X 14,80 mm și este proiectat pentru fixarea directă a modulelor de conexiuni de date în deschiderea de montaj.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.



## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip C



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
DTS-2C RW1	alb pur	bucată	kg/100 buc.	6119 25 0
DTS-2C SWGR1	gri închis	1	1,500	6119 25 2
DTS-2C AL1	alu lacuit	1	1,500	6119 25 4


PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblic și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul C are o deschidere de montaj de 19,30 X 14,80 mm și este proiectat pentru fixarea directă a modulelor de conexiuni de date în deschiderea de montaj.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.



## Modul de conectare date RJ45, cat. 6A (ISO), neecranat



Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
ASM-C6A	bucată	kg/100 buc.	6117 34 8
	1	1,050	

Modul de conectare cat.6A (ISO) neecranat, cu un slot RJ45. Inclusiv o mască de protecție la praf, o bandă zimțată și instrucțiuni de montaj. Potrivit pentru montaj în suport pentru tehnica datelor tip DTG-2C și DTS-2C, placă suport tip MTM 2C și MTM 3C, placă de montaj MPR2 2C, suport de montaj tip MTGE2 2C, MTGE2 15 2C și MTGE2 F 2C.





## Soluții de conectare pentru tehnica datelor Modul 45®



### Modul de conectare pentru tehnica datelor RJ45, cat. 6A (ISO), ecranat

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
ASM-C6A G	1	1,630	6117 34 6


Modul de conectare cat. 6A (ISO) ecranat, cu slot RJ45. Include o husă pentru ecran EMC, o mască de protecție la praf, o ramă de fixare Keystone și instrucțiuni de montaj. Potrivit pentru montaj în suport pentru tehnica datelor tip DTG-2C și DTS-2C, placă suport tip MTM 2C și MTM 3C, placă de montaj MPR2 2C, suport de montaj tip MTGE2 2C, MTGE2 15 2C și MTGE2 F 2C.



### Cablu universal CP, RJ45, cat. 6 A (ISO), neecranat

Tip	Lungime conductor mm	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
			bucată	kg/100 buc.	
CPK-C6A U/UTP3	3000	gri	1	11,800	6118 02 8
CPK-C6A U/UTP5	5000	gri	1	17,000	6118 03 0
CPK-C6A U/UTP7,5	7500	gri	1	23,500	6118 03 2
CPK-C6A U/UTP10	10000	gri	1	30,000	6118 03 4
CPK-C6A U/UTP15	15000	gri	1	43,000	6118 03 6


Cablu universal ca și cablu de prelungire U/UTP 4P, LSZH, cat. 6A (ISO) neecranat, versiune ștecăr-bucșă, montabil în suportul pentru tehnica datelor tip DTG-2C și DTS-2C.



### Cablu universal CP, RJ45, cat.6 A (ISO), ecranat


Tip	Lungime conductor mm	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
			bucată	kg/100 buc.	
CPK-C6A S/FTP3	3000	gri	1	13,040	6118 01 8
CPK-C6A S/FTP5	5000	gri	1	20,640	6118 02 0
CPK-C6A S/FTP7,5	7500	gri	1	30,140	6118 02 2
CPK-C6A S/FTP10	10000	gri	1	35,640	6118 02 4
CPK-C6A S/FTP15	15000	gri	1	58,640	6118 02 6

Cablu universal ca și cablu prelungitor S/FTP 4P, LSFRZH, cat. 6A (ISO) ecranat, versiune ștecăr - bucșă, montabil în suportul pentru tehnica datelor tip DTG-2C și DTS-2C.



# Suport universal pentru tehnica datelor Modul 45®

## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip A



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTG-2A RW1	alb pur	1	1,100	6119 20 2
DTG-2A SWGR1	gri închis	1	1,100	6119 20 4
DTG-2A AL1	alu lacuit	1	1,100	6119 20 6


PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul A are o deschidere de montaj de 20,10 x 14,80 mm și este proiectat pentru o fixare directă a modulelor de conectare a datelor în deschiderea de montaj.

Suportul pentru tehnica datelor de tipul A este adecvat pentru următoarele module: AMP TYCO (fără capac de protecție la praf): seria SL 110Connect și seria SL ; Brand-Rex: Modul cu număr de articol care se termină cu ...JAKS000CR și ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 cu clemă adaptor albastră, LANmark GG45 clips metalic.



## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip A



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTS-2A RW1	alb pur	1	2,000	6119 23 8
DTS-2A SWGR1	gri închis	1	1,500	6119 24 0
DTS-2A AL1	alu lacuit	1	1,500	6119 24 2


PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblic și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul A are o deschidere de montaj de 20,10 x 14,80 mm și este proiectat pentru o fixare directă a modulelor de conectare a datelor în deschiderea de montaj.

Suportul pentru tehnica datelor de tipul A este adecvat pentru următoarele module: AMP TYCO (fără capac de protecție la praf): seria SL 110Connect și seria SL ; Brand-Rex: Modul cu număr de articol care se termină cu ...JAKS000CR și ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 cu clemă adaptor albastră, LANmark GG45 clips metalic.



## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip B



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTG-2B RW1	alb pur	1	1,100	6119 20 8
DTG-2B SWGR1	gri închis	1	1,100	6119 21 0
DTG-2B AL1	alu lacuit	1	1,100	6119 21 2


PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul B are o deschidere de montaj de 19,35/21,55 x 14,85 mm și este proiectat pentru o fixare directă a modulelor de conectare de date în deschiderea de montaj.

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N.



## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip B



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTS-2B RW1	alb pur	1	1,500	6119 24 4
DTS-2B SWGR1	gri închis	1	1,500	6119 24 6
DTS-2B AL1	alu lacuit	1	1,500	6119 24 8

PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblic și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul B are o deschidere de montaj de 19,35/21,55 x 14,85 mm și este proiectat pentru o fixare directă a modulelor de conectare de date în deschiderea de montaj.

Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N.



# Suport universal pentru tehnica datelor Modul 45®

Sisteme Modul 45®, soluții pentru tehnica datelor




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip C

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTG-2C RW1	alb pur	1	1,100	6119 21 4
DTG-2C SWGR1	gri închis	1	1,100	6119 21 6
DTG-2C AL1	alu lacuit	1	1,100	6119 21 8

PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul C are o deschidere de montaj de 19,30 X 14,80 mm și este proiectat pentru fixarea directă a modulelor de conexiuni de date în deschiderea de montaj.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip C

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTS-2C RW1	alb pur	1	1,500	6119 25 0
DTS-2C SWGR1	gri închis	1	1,500	6119 25 2
DTS-2C AL1	alu lacuit	1	1,500	6119 25 4

PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblic și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul C are o deschidere de montaj de 19,30 X 14,80 mm și este proiectat pentru fixarea directă a modulelor de conexiuni de date în deschiderea de montaj.

Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip C, fără clapetă de protecție împotriva prafului

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTG-02C RW1	alb pur	1	1,000	6119 28 0
DTG-02C SWGR1	gri închis	1	1,000	6119 28 2
DTG-02C AL1	alu lacuit	1	1,000	6119 28 4

PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și fără clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul C are o deschidere de montaj de 19,30 X 14,80 mm și este proiectat pentru fixarea directă a modulelor de conexiuni de date în deschiderea de montaj.

Suport pentru tehnica datelor, tip C, fără protecție pentru praf, recomandat pentru următoarele module: 3M: Volition K6, K10 și Cat. 6A.




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip C, fără clapetă de protecție împotriva prafului

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTS-02C RW1	alb pur	1	1,400	6119 28 6
DTS-02C SWGR1	gri închis	1	1,400	6119 28 8
DTS-02C AL1	alu lacuit	1	1,400	6119 29 0

PC Policarbonat


Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblică și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul C are o deschidere de montaj de 19,30 X 14,80 mm și este proiectat pentru fixarea directă a modulelor de conexiuni de date în deschiderea de montaj.

Suport pentru tehnica datelor, tip C, fără protecție pentru praf, recomandat pentru următoarele module: 3M: Volition K6, K10 și Cat. 6A.



# Suport universal pentru tehnica datelor Modul 45®

## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip EP



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTG-2EP RW1	alb pur	1	1,100	6119 23 2
DTG-2EP SWGR1	gri închis	1	1,100	6119 23 4
DTG-2EP AL1	alu lacuit	1	1,100	6119 23 6


PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul EP dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: ELine 500 plus (ohne Staubschutzklappe).



## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip EP



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTS-2EP RW1	alb pur	1	1,500	6119 26 8
DTS-2EP SWGR1	gri închis	1	1,500	6119 27 0
DTS-2EP AL1	alu lacuit	1	1,500	6119 27 2


PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblic și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul EP dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Tipul EP este potrivit pentru montarea următoarelor module de conectare: Leonti Kerpen: ELine 500 plus, fără husă de protecție pentru praf.



## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip F



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTG-2F RW1	alb pur	1	1,100	6119 22 0
DTG-2F SWGR1	gri închis	1	1,100	6119 22 2
DTG-2F AL1	alu lacuit	1	1,100	6119 22 4


PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul F dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Suportul pentru tehnica datelor de tipul F este potrivit pentru montarea următoarelor module de conectare date: Avaya/Systemax: Seria M.



## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip F



Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
DTS-2F RW1	alb pur	1	1,500	6119 25 6
DTS-2F SWGR1	gri închis	1	1,500	6119 25 8
DTS-2F AL1	alu lacuit	1	1,500	6119 26 0

PC Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblic și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul F dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Suportul pentru tehnica datelor de tipul F este potrivit pentru montarea următoarelor module de conectare date: Avaya/Systemax: Seria M.





# Suport universal pentru tehnica datelor Modul 45®




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip PA

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
<b>DTG-2PA RW1</b>	alb pur	1	1,100	<b>6119 22 6</b>
<b>DTG-2PA SWGR1</b>	gri închis	1	1,100	<b>6119 22 8</b>
<b>DTG-2PA AL1</b>	alu lacuit	1	1,100	<b>6119 23 0</b>

**PC** Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul PA dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Datentechnikträger Typ PA ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Panduit: Mini-Com.




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip PA

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
<b>DTS-2PA RW1</b>	alb pur	1	1,500	<b>6119 26 2</b>
<b>DTS-2PA SWGR1</b>	gri închis	1	1,500	<b>6119 26 4</b>
<b>DTS-2PA AL1</b>	alu lacuit	1	1,500	<b>6119 26 6</b>

**PC** Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblic și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul PA dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Suportul pentru tehnica datelor de tipul PA este potrivit pentru montarea următoarelor module de conectare de date: Panduit: Mini-Com.




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip RM

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
<b>DTG-2RM RW1</b>	alb pur	1	1,100	<b>6119 29 2</b>
<b>DTG-2RM SWGR1</b>	gri închis	1	1,100	<b>6119 29 4</b>
<b>DTG-2RM AL1</b>	alu lacuit	1	1,100	<b>6119 29 6</b>

**PC** Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul RM dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Suportul tip RM pentru tehnica datelor este recomandat pentru următoarele module de conectare: Tip ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 și ASM-C6 G; R&M: cat. 5 și cat. 6 module fără placă suport.




## Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire oblică, tip RM

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
<b>DTS-2RM RW1</b>	alb pur	1	2,900	<b>6119 29 8</b>
<b>DTS-2RM SWGR1</b>	gri închis	1	2,900	<b>6119 30 0</b>
<b>DTS-2RM AL1</b>	alu lacuit	1	2,900	<b>6119 30 2</b>

**PC** Policarbonat


Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire oblic și clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul RM dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Suportul tip RM pentru tehnica datelor este recomandat pentru următoarele module de conectare: Tip ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 și ASM-C6 G; R&M: cat. 5 și cat. 6 module fără placă suport.





## Suport universal pentru tehnica datelor Modul 45®



### Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieșire dreaptă, tip LE

Tip	Culoare	Amb.	Greutate	Nr.art.
		bucată	kg/100 buc.	
<b>DTG-02LE RW1</b>	alb pur	1	0,900	<b>6119 30 4</b>
<b>DTG-02LE SWGR1</b>	gri închis	1	0,900	<b>6119 30 6</b>
<b>DTG-02LE AL1</b>	alu lacuit	1	0,900	<b>6119 30 8</b>

**PC** Policarbonat

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieșire drept și fără clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală și verticală în mediul sistemului. Tipul LE dispune de un receptor special pentru modul și este proiectat pentru o fixare indirectă a modulelor de conectare pentru tehnica datelor în orificiul de deschidere.

Datentechnikträger Typ LE ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Lexcom/Schneider: Lexcom 125, Lexcom 250 und Lexcom 500.

