







LKM - Sisteme de canale din tablă pentru conducerea cablurilor

	Înălțimea canalului 24 mm	Lățime canal 20 mm Lățime canal 30 mm
	Înălțimea canalului 30 mm	Lățime canal 30 mm
	Înălțimea canalului 40 mm	Lățime canal 40 mm Lățime canal 60 mm
	Înălțimea canalului 60 mm	Lățime canal 60 mm Lățime canal 100 mm Lățime canal 150 mm
	Înălțimea canalului 80 mm	Lățime canal 200 mm Lățime canal 80 mm
	Accesorii	Perete despărțitor Suport conductor Clemă pentru canal

Înălțimea canalului 24 mm, lățimea canalului 20 mm




Canal, tip LKM 20020

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	m	kg/100 m	
LKM20020FS		2000	32	46.000	6246 96 6
LKM20020RW	alb pur	2000	32	52.000	6248 46 2

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și canal cu bază perforată.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.




Pieșă de îmbinare

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM SV20	45	19,7	10	0.160	6247 43 1

St Oțel G zincat galvanic €/buc.

Pieșă de legătură pentru baze.

Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.




Inel de protecție a muchiiilor


Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
KSR20020	gri	28	24	10	0.900	6249 84 2

PU Polietilenă €/buc.

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.



Înălțimea canalului 20 mm, lățimea canalului 30 mm




Canal, tip LKM 20030

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
LKM20030FS	—	2000	m	kg/100 m	
LKM20030RW	alb pur	2000	24	58.000	6246 97 4
			24	58.000	6248 47 0

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și bază canal cu perforația bazei. Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare. Canalul pentru conducerea cablurilor LKM de tip LKM 20030FS este verificat ca sistem de montaj pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Vă rugăm să respectați tipurile de cabluri verificate pentru sistemele de protecție la foc BSS!




Piesă de îmbinare

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
LKM SV30	53,8	29,5	bucată	kg/100 buc.	
			10	0.400	6247 43 4

St Oțel G zincat galvanic €/buc.

Piesă de legătură pentru baze. Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.



Inel de protecție a muchiiilor

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
KSR20030	gri	34	28	bucată	kg/100 buc.	
				10	1.100	6249 84 4

PU Polietilenă €/buc.

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.



Înălțimea canalului 30 mm, lățimea canalului 30 mm




Canal, tip LKM 30030

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	m	kg/100 m	
LKM30030FS	roz	2000	16	107.000	6246 98 2
LKM30030RW	alb pur	2000	16	107.000	6248 48 2

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și canal cu bază perforată.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.




Piesă de îmbinare

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM SV30	53,8	29,5	10	0.400	6247 43 4

St Oțel G zincat galvanic €/buc.

Piesă de legătură pentru baze.

Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.




Inel de protecție a muchiiilor


Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
KSR30030	gri	34	34	10	1.300	6249 84 5

PU Polietilenă €/buc.

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.



Înălțimea canalului 40 mm, lățimea canalului 40 mm




Canal, tip LKM 40040

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	m	kg/100 m	
LKM40040FS	—	2000	16	117.000	6246 99 0
LKM40040RW	alb pur	2000	16	127.600	6248 49 7

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și canal cu bază perforată.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.



Piesă de îmbinare


Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM SV40	76	29,6	10	1.000	6247 45 8

V2A Oțel superior, inoxidabil 1,4310

€/buc.

Piesă de legătură pentru baze.

Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.



Cot interior


Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM I40040FS	—	160	4	28.000	6247 65 2
LKM I40040RW	alb pur	160	4	28.000	6249 16 7

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Cot exterior


Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM A40040FS	—	160	4	38.600	6247 56 3
LKM A40040RW	alb pur	160	4	38.600	6249 08 6

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Cot exterior, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Piesă T


Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM T40040FS	—	280	140	4	39.700	6247 72 5
LKM T40040RW	alb pur	280	140	4	39.700	6249 25 6

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Piesă T, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Cot plan


Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM F40040FS	—	160	4	37.100	6247 49 0
LKM F40040RW	alb pur	160	4	37.100	6248 99 3

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Cot plan, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Piesă de capăt

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM E40040FS	—	40	38	10	2.500	6247 88 1
LKM E40040RW	alb pur	40	38	10	2.500	6249 41 8

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Piesă capăt pentru închiderea canalelor LKM.



Înălțimea canalului 40 mm, lățimea canalului 40 mm




Inel de protecție a muchiiilor

Tip	Culoare	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KSR40040	gri	47,7	44	10	1.800	6249 84 6


PU Polietilenă

€/buc.

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.



Înălțimea canalului 40 mm, lățimea canalului 60 mm




Canal, tip LKM 40060

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	m	kg/100 m	
LKM40060FS	—	2000	8	151.200	6247 01 6
LKM40060RW	alb pur	2000	8	151.200	6248 51 9

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și canal cu bază perforată.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.



Piesă de îmbinare


Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM SV40	76	29,6	10	1.000	6247 45 8

V2A Oțel superior, inoxidabil 1,4310

€/buc.

Piesă de legătură pentru baze.

Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.



Cot interior


Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM I40060FS	—	160	4	31.400	6247 66 0
LKM I40060RW	alb pur	160	4	31.400	6249 17 5

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Cot exterior


Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM A40060FS	—	160	4	46.300	6247 57 1
LKM A40060RW	alb pur	160	4	46.300	6249 09 4

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Cot exterior, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Piesă T


Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM T40060FS	—	300	180	4	46.800	6247 73 3
LKM T40060RW	alb pur	300	180	4	46.800	6249 26 4

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Piesă T, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Cot plan


Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM F40060FS	—	180	4	47.400	6247 50 4
LKM F40060RW	alb pur	180	4	47.400	6249 00 0

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Cot plan, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Piesă de capăt

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM E40060FS	—	60	38	10	3.000	6247 90 3
LKM E40060RW	alb pur	60	38	10	3.000	6249 42 6

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic

€/buc.

Piesă capăt pentru închiderea canalelor LKM.



Înălțimea canalului 40 mm, lățimea canalului 60 mm




Inel de protecție a muchiiilor

Tip	Culoare	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KSR40060	gri	47	64	10	2.300	6249 84 8


PU Polietilenă

€/buc.

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.



Înălțimea canalului 60 mm, lățimea canalului 60 mm




Canal, tip LKM 60060

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	m	kg/100 m	
LKM60060FS	—	2000	8	174.700	6247 09 1
LKM60060RW	alb pur	2000	8	174.700	6248 60 8

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și bază canal cu perforația bazei.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare. Notă : LKM 60060 nu are nici o buclă de perforare a bazei, nu poate fi montat un perete despărțitor.




Piesă de îmbinare

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM SV60	75	50	10	1.600	6247 46 6

V2A Oțel superior, inoxidabil 1,4310 €/buc.

Piesă de legătură pentru baze.

Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.




Cot interior

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM I60060FS	—	180	4	31.900	6248 12 8
LKM I60060RW	alb pur	180	4	31.900	6249 61 2

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Cot exterior

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM A60060FS	—	180	4	55.800	6248 04 7
LKM A60060RW	alb pur	180	4	55.800	6249 55 8

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot exterior, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Piesă T

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM T60060FS	—	300	180	4	54.200	6248 18 7
LKM T60060RW	alb pur	300	180	4	54.200	6249 67 1

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă T, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Cot plan

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM F60060FS	—	180	4	54.700	6247 98 9
LKM F60060RW	alb pur	180	4	54.700	6249 48 5

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot plan, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Piesă de capăt

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM E60060FS	—	63	60	10	4.500	6248 28 4
LKM E60060RW	alb pur	63	60	10	4.500	6249 79 5

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă capăt pentru închiderea canalelor LKM.



Înălțimea canalului 60 mm, lățimea canalului 60 mm




Inel de protecție a muchiiilor

Tip	Culoare	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KSR60060	gri	67,7	64	10	2.400	6249 85 0


PU Polietilenă

€/buc.

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.



Înălțimea canalului 60 mm, lățimea canalului 100 mm




Canal, tip LKM 60100

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	m	kg/100 m	
LKM60100FS	-	2000	8	221.700	6247 11 3
LKM60100RW	alb pur	2000	8	221.700	6248 62 4

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și bază canal cu perforația bazei. Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare. Canalul pentru conducerea cablurilor LKM de tip LKM 60100FS este verificat ca sistem de montaj pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 partea 12. Vă rugăm să respectați tipurile de cabluri verificate pentru sistemele de protecție la foc BSS!




Clemă pentru canal pentru menținerea în funcțiune E30 - E90

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
LKM KF 60100	10	9.800	6249 88 1

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Clemă pentru canal din tablă pentru conducerea cablurilor tipul LKM 60100FS, previne răspândirea cablurilor în timpul montajului. Clemă pentru canal este indispensabilă în cazul utilizării canalului în instalații cu menținere în funcțiune integrată, conform DIN 4102 partea 12. Montaj ușor prin perforația în pereții laterali.




Piesă de îmbinare

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM SV60	75	50	10	1.600	6247 46 6

V2A Oțel superior, inoxidabil 1,4310 €/buc.

Piesă de legătură pentru baze. Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.




Cot interior

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM I60100FS	-	180	4	39.400	6248 14 4
LKM I60100RW	alb pur	180	4	39.400	6249 63 9

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor LKM. Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Cot exterior

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM A60100FS	-	180	4	73.100	6248 06 3
LKM A60100RW	alb pur	180	4	73.100	6249 57 4

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot exterior, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM. Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Piesă T

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM T60100FS	-	340	220	4	69.200	6248 20 9
LKM T60100RW	alb pur	340	220	4	69.200	6249 70 1

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă T, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM. Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Înălțimea canalului 60 mm, lățimea canalului 100 mm




Cot plan

Tip	Culoare	Dim. a mm	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LKM F60100FS		220	4	63.400	6248 00 4
LKM F60100RW	alb pur	220	4	63.400	6249 50 7

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot plan, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.
Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Piesă de capăt

Tip	Culoare	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LKM E60100FS		100	63	10	6.200	6248 30 6
LKM E60100RW	alb pur	100	63	10	6.500	6249 81 7

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă capăt pentru închiderea canalelor LKM.




Inel de protecție a muchiiilor

Tip	Culoare	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb.	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KSR60100	gri	104	67,7	5	3.400	6249 85 2

PU Polietilenă €/buc.

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.



Înălțimea canalului 60 mm, lățimea canalului 150 mm




Canal, tip LKM 60150

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	m	kg/100 m	
LKM60150FS	—	2000	8	280.100	6247 14 8
LKM60150RW	alb pur	2000	8	280.100	6248 64 0

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și canal cu bază perforată.
Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.




Piesă de îmbinare

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM SV60	75	50	10	1.600	6247 46 6

V2A Oțel superior, inoxidabil 1,4310 €/buc.

Piesă de legătură pentru baze.
Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.




Cot interior

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM I60150FS	—	180	4	48.400	6248 15 2
LKM I60150RW	alb pur	180	4	48.400	6249 64 7

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor LKM.
Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Cot exterior

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM A60150FS	—	180	4	91.300	6248 07 1
LKM A60150RW	alb pur	180	4	91.300	6249 58 2

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot exterior, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.
Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Piesă T

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM T60150FS	—	390	270	4	87.600	6248 21 7
LKM T60150RW	alb pur	390	270	4	87.600	6249 72 8

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă T, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.
Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Cot plan

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM F60150FS	—	270	4	113.500	6248 01 2
LKM F60150RW	alb pur	270	4	113.500	6249 51 5

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot plan, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.
Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Piesă de capăt

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM E60150FS	—	150	63	10	8.600	6248 31 4
LKM E60150RW	alb pur	150	63	10	9.000	6249 82 5

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă capăt pentru închiderea canalelor LKM.



Înălțimea canalului 60 mm, lățimea canalului 150 mm




Inel de protecție a muchiiilor

Tip	Culoare	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KSR60150	gri	154	67,7	5	4.400	6249 85 4


PU Polietilenă

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.

€/buc.



Înălțimea canalului 60 mm, lățimea canalului 200 mm





Canal, tip LKM 60200

Tip	Culoare	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	m	kg/100 m	
LKM60200FS	—	2000	8	338.700	6247 16 4
LKM60200RW	alb pur	2000	8	338.700	6248 66 7

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și canal cu bază perforată.
Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.




Piesă de îmbinare

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM SV60	75	50	10	1.600	6247 46 6

V2A Oțel superior, inoxidabil 1,4310 €/buc.

Piesă de legătură pentru baze.
Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre tronsoanele de canal.




Cot interior

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM I60200FS	—	180	4	57.500	6248 16 0
LKM I60200RW	alb pur	180	4	57.500	6249 65 5

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor LKM.
Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Cot exterior

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM A60200FS	—	180	4	114.000	6248 09 8
LKM A60200RW	alb pur	180	4	114.000	6249 59 0

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot exterior, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.
Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Piesă T

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM T60200FS	—	440	320	4	106.000	6248 22 5
LKM T60200RW	alb pur	440	320	4	106.000	6249 73 6

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă T, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.
Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Cot plan

Tip	Culoare	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM F60200FS	—	320	4	154.400	6248 02 0
LKM F60200RW	alb pur	320	4	154.400	6249 52 3

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot plan, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.
Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Piesă de capăt

Tip	Culoare	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
		mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM E60200FS	—	200	63	10	11.000	6248 32 2
LKM E60200RW	alb pur	200	63	10	11.500	6249 83 3

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă capăt pentru închiderea canalelor LKM.



Înălțimea canalului 60 mm, lățimea canalului 200 mm




Inel de protecție a muchiiilor

Tip	Culoare	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KSR60200	gri	204	67,7	5	4.700	6249 85 6


PU Polietilenă

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.

€/buc.



Înălțimea canalului 80 mm, lățimea canalului 80 mm




Canal, tip LKM 80080

Tip	Culoare	Lung. mm	Amb. m	Greutate kg/100 m	Nr.art.
LKM80080FS	—	2000	8	183.500	6247 19 4
LKM80080RW	alb pur	2000	8	238.000	6248 69 4

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/m

Capac și canal cu bază perforată.

Egalizarea de potențial dintre capac și bază se realizează fără mijloace auxiliare.




Piesă de îmbinare

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LKM SV80	75	65,6	10	1.300	6247 47 2

St Oțel €/buc.

Piesă de legătură pentru baze.

Astfel se asigură egalizarea de potențial dintre părțile inferioare ale canalului.




Cot interior

Tip	Culoare	Dim. a mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LKM I80080FS	—	160	1	38.700	6248 33 6
LKM I80080RW	alb pur	160	1	38.700	6248 43 6

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot interior pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Cot exterior

Tip	Culoare	Dim. a mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LKM A80080FS	—	200	1	75.300	6248 33 2
LKM A80080RW	alb pur	200	1	75.300	6248 43 2

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot exterior, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.





Piesă T

Tip	Culoare	Dim. a mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LKM T80080FS	—	300	1	67.200	6248 34 0
LKM T80080RW	alb pur	300	1	67.200	6248 45 0

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă T, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.




Cot plan

Tip	Culoare	Dim. a mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LKM F80080FS	—	240	1	80.000	6248 32 8
LKM F80080RW	alb pur	240	1	80.000	6248 42 8

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Cot plan, inclusiv capac, pentru schimbarea direcției canalelor LKM.

Egalizare de potențial între capac și bază realizată fără mijloace auxiliare.



Piesă de capăt

Tip	Culoare	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LKM E80080FS	—	80	80	1	7.000	6248 34 4
LKM E80080RW	alb pur	80	80	1	7.000	6248 45 4

St Oțel FS zincat în bandă FSK zincat în bandă/acoperit cu material plastic €/buc.

Piesă capăt pentru închiderea canalelor LKM.



Înălțimea canalului 80 mm, lățimea canalului 80 mm




Inel de protecție a muchiiilor

Tip	Culoare	Dim. a mm	Dim. b mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
KSR80080	gri	84	84	10	3.800	6249 86 5


PU Polietilenă

€/buc.

Inel de protecție a muchiiilor pentru capetele deschise ale canalelor pentru conducerea cablurilor LKM.



Accesorii canal pentru conducerea cablurilor metalic




Perete despărțitor

Tip	Lung.	Dim. a	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	m	kg/100 m	
LKM TWS55	2000	55	32	53.000	6249 87 6

St Oțel FS zincat în bandă €/m

Perete despărțitor pentru canal LKM pentru conducerea cablurilor, înălțimea canalului 60 mm, pentru diferite nivele de tensiune.

Prin intermediul perforației se realizează egalizarea de potențial cu peretele despărțitor.




Tip	Lung.	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	m	kg/100 m	
LKM TWS75	2000	32	114.000	6249 88 0

St Oțel FS zincat în bandă €/m

Perete despărțitor pentru canal LKM pentru conducerea cablurilor, înălțimea canalului 80 mm, pentru diferite nivele de tensiune.

Prin intermediul perforației se realizează egalizarea de potențial cu peretele despărțitor.




Clemă cablu, lățime canal 60

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM Z60	46	30	10	1.100	6249 90 6

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Suport conductor canal cu lățimea 60 mm, pentru fixarea conductorilor în cazul pozărilor verticale.




Clemă cablu, lățime canal 100

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM Z100	96	30	10	2.100	6249 92 2

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Suport conductor canal cu lățimea 100 mm, pentru fixarea conductorilor în cazul pozărilor verticale.




Clemă cablu, lățime canal 150

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM Z150	146	30	10	3.000	6249 96 5

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Suport conductor canal cu lățimea 150 mm, pentru fixarea conductorilor în cazul pozărilor verticale.




Clemă cablu, lățime canal 200

Tip	Dim. a	Dim. b	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM Z200	166	30	10	3.600	6249 98 1

St Oțel FS zincat în bandă €/buc.

Suport conductor canal cu lățimea 200 mm, pentru fixarea conductorilor în cazul pozărilor verticale.



Clemă pentru canal

Tip	Dim. a	Dim. b	Dim. c	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	mm	mm	bucată	kg/100 buc.	
LKM K80	25	80	48,5	20	2.700	6249 88 4

St Oțel FS zincat în bandă €/100 buc.

Clemă pentru canal care ajută la menținerea cablurilor în canal, ceea ce simplifică instalarea pe pereți și tavan. Clemele pentru canal sunt introduse în perforația în formă de buclă și blocate în peretele lateral. Potrivit pentru canal cu lățimea de 100 mm.

Accesorii canal pentru conducerea cablurilor metalic



Clemă pentru canal

Tip	Dim. a mm	Dim. b mm	Dim. c mm	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr.art.
LKM K140	25	140	48,5	20	3.600	6249 88 8

St Oțel FS zincat în bandă

€/100 buc.

Clemă pentru canal care ajută la menținerea cablurilor în canal , ceea ce simplifică instalarea pe pereți și tavan. Clemele pentru canal sunt introduse în perforația în formă de buclă și blocate în peretele lateral. Potrivit pentru canal cu lățimea de 150 mm și 200 mm.

