



Sisteme de protecție la foc UFS

	Sistemul de etanșare cu spumă pentru protecția contra incendiului FBA	Spumă de protecție la foc cu 2 componente 462 Casetă pentru protecția la foc 462 Pistol pentru cartuș 462 Set tub amestec 462 Plăcuță de identificare 462
	Sistem flexibil de etanșare cu bloc de spumă FBA-B	Bloc FBA-B 463 Bloc vidat FBA-BV 463 Amestec FBA-B pentru protecția la foc 463 Plăcuță de perete 463



Pyrosit spumă de protecție la foc în canale sub pardoseală



Pyrosit FBS90 spumă de protecție la foc

Tip	Conținut	Amb.	Greutate	Nr.art.
	ml	bucată	kg/100 buc.	
FBS90-S	310	1	57,000	7208 22 1

€/buc.

Spumă bicomponentă Pyrosit în tub, clasa de protecție la foc S90. Certificare DIBt Z-56.217-3550. Include două vârfuri de amestec. În cazul unor medii uscate, fără posibilitate de îngheț, spuma bicomponentă pentru protecția la foc poate fi depozitată la temperaturi între +5 °C și +30 °C timp de până la 9 luni. A se folosi cu pistolul special tip FBS90-P2!



Pyrosit casetă de protecție la foc

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
FBS90-K	1	340,000	7208 22 9

€/buc.

Casetă de protecție contra incendiului Pyrosit FBS90 cuprinde un set complet cu toate produsele necesare pentru montajul unor compartimente de etanșare cu spumă cu 2 componente. Setul complet cuprinde: 2 x FBS90-S, 1 x FBS90-P2, 1 x FBS90-M și 1 x KS-S.



Pyrosit pistol pentru cartuș

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
FBS90-P2	2	117,000	7208 22 5

€/buc.

Pistolul pentru cartuș, de înaltă calitate, cu 2 componente pentru utilizarea împreună cu spuma de protecție la foc Pyrosit FBS90. Pistolul pentru cartuș poate fi utilizat și pentru cartușele normale de 300 ml.



Pyrosit set tuburi de amestec

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	Unit. amb.	kg/100 VPE	
FBS90-M	1	10,000	7208 23 3

€/unit.de amb.

10 țevi de amestec și 5 țevi de prelungire în set pentru spuma de protecție la foc Pyrosit FBS90.



Plăcuță de identificare

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
KS-S DE	1	2,400	7205 42 5

€/buc.



Plăcuță de identificare universală cu rol de etichetare automată a tuturor etanșărilor OBO. Pentru marcaj conform certificării, inclusiv 2 dibluri de prindere.




Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
KS-S EN	1	2,400	7205 42 9

€/buc.

Plăcuță universală de identificare pentru toate etanșările la foc OBO. Inclusiv două dibluri cu înfișare.



FBA-B200 Bloc de spumă în canale sub pardoseală




FBA-B200 Bloc de spumă

Tip	Dimensiune	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	bucată	kg/100 buc.	
FBA-B200	200x120x60	20	40,000	7202 50 6

Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff

€/buc.

Bloc de spumă pentru etanșarea combinată, clasa de rezistență la foc S90, certificare DIBt Z-19.15-1849. Protejați blocurile împotriva apei pentru a garanta expansiunea sigură în caz de incendiu.



FBA-BV200 Bloc vidat

Tip	Dimensiune	Amb.	Greutate	Nr.art.
	mm	bucată	kg/100 buc.	
FBA-BV200	200x120x25	10	40,000	7202 51 6

Dauerelastischer, geschlossenporiger Schaumstoff

€/buc.

Bloc vidat pentru etanșare combinată. După tăierea foliei, blocul se extinde până la mărimea sa inițială. Poate fi utilizat cu sau fără folie. Protejați blocurile împotriva apei pentru a garanta expansiunea sigură în caz de incendiu.



FBA-SP Amestec de etanșare în cartuș


Tip	Conținut	Amb.	Greutate	Nr.art.
	ml	bucată	kg/100 buc.	
FBA-SP	310	1	46,000	7202 32 2

Material de construcție ignifug

€/buc.

Amestec pentru protecția la foc în cartuș, ca etanșare în sistemul FBA-SP, clasa de rezistență la foc S90, certificare DIBt Z-19.15-1851, și ca material de închidere a rosturilor în toate etanșările din seria FBA.

În spații uscate, protejate împotriva înghețului, amestecul pentru protecția la foc poate fi depozitat timp de 12 luni la temperaturi între +5 °C și +30 °C.



Plăcuță de perete

Tip	Amb.	Greutate	Nr.art.
	bucată	kg/100 buc.	
KS-S DE	1	2,400	7205 42 5

€/buc.

Plăcuță de identificare universală cu rol de etichetare automată a tuturor etanșărilor OBO. Pentru marcaj conform certificării, inclusiv 2 dibluri de prindere.

