

## Fișă tehnică Descărcător combinat cu 3 poli + NPE cu semnalizare la distanță



V 25-B+C/...: Descărcător combinat, descărcător de trăsnet și de supratensiune tip 1+2 conform DIN EN 61643-11 (B+C conform VDE 0675 Partea 6).

- Cu soclu Multibase cu cleme de legătură multiple
- Unitate completă, alcătuită din cartuș și soclu, premontată și conectată
- Universal pentru sisteme TN și TT
- Cu semnalizare la distanță, contact de închidere fără potențial, pentru monitorizarea funcționării
- Nivel de protecție • Descărcător debroșabil cu dispozitiv dinamic de declanșare
- Afișaj optic al funcționării
- Descărcător cu varistor pe bază de oxid de zinc, capsulat, ce nu permite emisii de scânteie în afara carcasei, pentru utilizarea în tablouri electrice standard
- Marcaj conexiuni
- -FS variantă cu contact de semnalizare la distanță (contact de închidere fără potențial)

Exemplu de utilizare: clădiri cu alimentare prin cabluri aeriene sau pentru realizarea egalizării potențialului de protecție la trăsnet pentru clădiri rezidențiale.

Tip	Cea mai mare tensiune de durată V	Variantă	Amb. bucată	Greutate kg/100 buc.	Nr. art.
V25-B+C 1+NPE+FS	280	1+NPE cu FS	1	27.500	5094444
V25-B+C 3+NPE-FS	280	3+NPE cu FS	1	52.500	5094510

€/buc.